



## NEUERUNG

Der Stahl-Aufsetzkranz therm mit integrierter SOPREMA Hochleistungsdämmung bietet je nach Bau-Ablauf flexible Anschlussmöglichkeiten.



## PRODUKTDDETAILS

|                     |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-ausführung  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfügbare Höhen: 30, 50 und 70 cm</li> <li>• Für alle Nenngrößen verfügbar</li> <li>• Beschlagteile auf Multi-Rahmen vormontiert</li> </ul>                 |
| Kombination         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtkuppel essertop®</li> <li>• Flachdachfenster essersky®</li> <li>• Flachdachfenster esserdome</li> <li>• ESSERTEC Zubehör</li> </ul>                     |
| Technische Merkmale | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlblech RAL 9016 beschichtet plus 60 mm SOPREMA PIR-Dämmstoff</li> <li>• Integriertes Anschlussblech zum Verschrauben der Wandanschlussschiene</li> </ul> |
| Preis pro Produkt   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siehe ESSERTEC Preisliste 2024</li> </ul>                                                                                                                    |

Änderungen vorbehalten



**Up-to-date!**

Der SOPREMA Newsletter informiert auch über ESSERTEC News!



Auch verfügbar in Kombination mit dem innovativen Flachdachfenster **esserdome**.



**ESSERTEC**

SOPREMA

Tageslicht- & Rauchabzugssysteme



**Mehr Energieeffizienz**  
WENIGER AUFWAND IN DER VERARBEITUNG



04/2024

## KONTAKT

### Ansprechpartner vor Ort

Sprechen Sie direkt mit dem persönlichen Ansprechpartner für Ihr Gebiet. Den Kontakt finden Sie unter Angabe Ihres Ortes oder Ihrer PLZ unter [www.essertec.de/kontakt](http://www.essertec.de/kontakt).



+49 2182 8150-0



[essertec@soprema.de](mailto:essertec@soprema.de)



[www.essertec.de](http://www.essertec.de)



ESSERTEC GmbH  
Heinrich-Hertz-Straße 13  
41516 Grevenbroich



## STAHL-AUFSETZKRA NZ THERM MIT INTEGRIERTER PIR-DÄMMUNG

Der Stahl-Aufsetzkranz therm von ESSERTEC ist nicht nur eine energieeffiziente Alternative zu GFK-Aufsetzkranzen, sondern auch besonders verarbeiterfreundlich: Die Dachbahn kann direkt auf den Aufsetzkranz gelegt und mit dem Multi-Rahmen verschraubt werden. Da dieser die Dachbahn überdeckt, entfällt das Auftragen einer dauerelastischen Dichtfuge. Alternativ kann für die Montage größerer Nenngrößen eine Wandanschlussschiene eingesetzt werden.



@SOPREMA Deutschland

[www.essertec.de](http://www.essertec.de)

## + Montage leicht gemacht

Dachbahnanschluss ohne Anschlussblech möglich

Auch bei hohen Dachaufbauten wie Gründächern ohne Holzbohlenkranz einsetzbar:

- GFK-AFK: bis 50 cm Höhe
- Stahl-AFK: bis 70 cm Höhe

Keine dauerelastische Dichtfuge auf der WA-Schiene notwendig dank regensicherer Überdeckung durch Multi-Rahmen

- +

 Spürbare Minimierung der Wärmeverluste
- +

 Leichter recyclebar und damit nachhaltiger
- +

 Innenmaterial (Stahlblech) in Baustoffklasse A1
- +

 Entspricht der DIN 18234

Senkung der  
Energiekosten

## TOP-U-WERTE

Mit U-Werten von 0,84 W/m<sup>2</sup>K bei einer Kranzhöhe von 30 cm bis zu 0,57 W/m<sup>2</sup>K bei einer Höhe von 70 cm ist der Stahl-Aufsetzkranz therm in Sachen Energieeffizienz unschlagbar.

## DACHBAHNANSCHLUSS OHNE WANDANSCHLUSSSCHIENE

### Multi-Rahmen

Die Dachbahn kann direkt unter dem Multi-Rahmen mechanisch fixiert werden.

### Anschlussblech

### Dachbahn Bitumen

### SOPREMA PIR-Dämmung

### Dampfsperre

Regensicherer und dampfdichter Anschluss.



Eckenanschluss an  
Bitumenabdichtungsbahn



Eckenanschluss an  
FPO-Abdichtungsbahn

Mithilfe eines Gehrungsschnittes kann eine ebene Oberfläche zur Anbringung des Multi-Rahmens gewährleistet werden.

## DACHBAHNANSCHLUSS MIT WANDANSCHLUSSSCHIENE

### Multi-Rahmen

### Wandanschluss- schiene\*

### Anschlussblech

### Dachbahn Kunststoff

### SOPREMA PIR-Dämmung

### Dampfsperre

Regensicherer und dampfdichter Anschluss.

\* Sicheres Verschrauben der Wandanschluss-schiene dank serienmäßigem Anschlussblech.

Vorteilhaft  
bei großen,  
vormontierten  
Fenstern

## FLEXIBEL IM DACHANSCHLUSS

Anschlussvarianten möglich mit **Bitumen-** oder **FPO-Abdichtungsbahnen** sowie **Flüssigkunststoff**.

